

Laitos- ja kiinteistöpesulan pyykinkuivausrummut

TALPET DR 20 TALPET DR 30

TALPET DR-sarjan kuivausrummut on tarkoitettu jatkuvaan kovaan käyttöön.

TALPET DR-sarjan kuivausrummut ovat:

- Korkealaatuisia
- Hiljaisia
- Erittäin energiataloudellisia
- Käyttäjäystävällisiä, suuri täyttöluukku ja itsepuhdistuva suodatin
- Helppokäyttöisiä, kolmeohjelmäinen erittäin helposti ohjelmoitava prosessori
- Talpet DR-sarjan kuivausrumpujen sisärummut ovat rst-terästä.



TEKNISEET TIEDOT

Tyyppi	KAPASITEETTI kg	RUMPU			ULKOMITAT			TÄYTTÖLUUKKU		LÄMPÖTILA		MOOTTORI kW	POISTO	
		Ø mm	syv. mm	tilav. dm ³	kork. mm	lev. mm	syv. mm	Ø mm	alareunan korkeus mm	min. ° C	max. ° C		poistoilma- määrä m ³ /h	Ø mm
Talpet DR 20	8-10 kg	685	610	225	1735	730	1040	575	750	25	90	0,25	750	145...150
Talpet DR 30	12-17 kg	762	740	337	1835	835	1100	575	800	25	90	0,37	1020	195...200

Tyyppi	SÄHKÖLIITÄNTÄ			LIITÄNTÄTEHO			HÖYRY- LIITÄNTÄ	KAASU- LIITÄNTÄ	PAKKAUS kork. x lev. x syv. mm	PAINO		
	sähkölämmitys		höyry-/ kaasulämm.	sähkö- lämmitys	kaasu-/höyry- lämmitys					mb	kg	kg
	230/240V 3AC 50 Hz	400/415V 3AC 50 Hz	230/240V 1AC 50 Hz	kW	BTUH	kcal/h						
Talpet DR 20	46/41 A	30/26 A	6/5 A	15	62500	15750	1/2"	1/2"	17-25	1900 x 800 x 1090	190	210
Talpet DR 30	67/60 A	41/37 A	7/6 A	22,5	110000	27720	1/2"	1/2"	17-25	2000 x 900 x 1150	220	240

