

**KIINTEÄRUMPUISET
TÄYSAUTOMAATTISET LAITOSPESUKONEET**



Talpet WE 132
Talpet WE 165
Talpet WE 181
Talpet WE 234
Talpet WE 304


- Talpet WE-sarjan laitospesukoneiden sydän on erittäin vahva laakerointi ja runkorakenne
- Talpet WE-sarjan pesukoneiden ohjaus: manuaalisesti painonapein, 5 perusohjelmaa ja 5 lisätoimintoa, tai elektronisesti MP-malleissa
- Talpet WE-sarjan pesukoneiden allas, rumpu ja ulkovaippa on valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä
- Talpet WE-sarjan pesukoneet on tarkoitettu jatkuvaan kovaan käyttöön
- Normaalilinkoavan (Talpet WE-sarja) pesukoneen käyttö edellyttää yleensä erillistä linkoa Talpet C 46 ER / ES tai C 66 ER
- Talpet WE-sarjan pesukoneet kiinnitetään lattiaan tukevasti. Tarvittaessa voidaan käyttää vaaluun asennettavaa kiinnityskehikkoa tai erillistä metallivalmisteista jalustaa TJ.




Poikkeuksellisen vahva laakerointi



Tukeva runko



A



B

C

MITAT

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|
| WE 132 | 780 | 760 | 1170 |
| WE 165 | 780 | 860 | 1170 |
| WE 181 | 780 | 885 | 1170 |
| WE 234 | 900 | 930 | 1355 |
| WE 304 | 1060 | 1085 | 1375 |

muut tekniset tiedot kääntöpuolella

| TEKNISET TIEDOT | | WE 132 | WE 165 | WE 181 | WE 234 | WE 304 |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kertatäyttö | kg | 13,2 | 16,5 | 18,1 | 23,4 | 30,4 |
| Rumpu | | | | | | |
| halkaisija | mm | 650 | 650 | 680 | 750 | 850 |
| syvyys | mm | 400 | 500 | 500 | 530 | 537 |
| tilavuus | dm³ | 132 | 165 | 181 | 234 | 304 |
| Täyttöluukku | | | | | | |
| luukun halk. | mm | 300 | 300 | 395 | 395 | 395 |
| Pyörimisnopeudet | | | | | | |
| G-arvo | rpm | 88 | 88 | 71 | 76 | 96 |
| pesu | rpm | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 |
| linkous | rpm | 432 | 432 | 432 | 425 | 454 |
| Vedenpoisto | | | | | | |
| poistoputki | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| kapasiteetti | l/min | 130 | 160 | 160 | 160 | 200 |
| Vesiliitäntä | | | | | | |
| kylmä vesi | | 2 x 3/4 | 2 x 3/4 | 2 x 3/4 | 2 x 3/4 | 2 x 3/4 |
| kuuma vesi | | 1 x 3/4 | 1 x 3/4 | 1 x 3/4 | 1 x 3/4 | 1 x 3/4 |
| vedenpaine | kg/cm² | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,5–10 |
| Höyryliitäntä | | | | | | |
| syöttö | inch " | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| paluu | inch " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| paine | kg/cm² | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 |
| Sähköliitäntä | | | | | | |
| jännite | V | 3N 400V 50Hz | 3N 400V 50Hz | 3N 400V 50Hz | 3N 400V 50Hz | 3N 400V 50Hz |
| liitäntäteho | kW | 13/19 | 13/19 | 13/19 | 20/26 | 20/26 |
| sulakkeet | A | tehon mukaan | tehon mukaan | tehon mukaan | tehon mukaan | tehon mukaan |
| lämmitys | kW | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 18/24 | 18/24 |
| Mitat | | | | | | |
| leveys | mm | 780 | 780 | 780 | 900 | 1060 |
| syvyys | mm | 760 | 860 | 885 | 930 | 1085 |
| korkeus | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1355 | 1375 |
| paino | kg | 235 | 245 | 325 | 481 | 620 |



TALOPESULAT OY

Itälahdenkatu 9, 00210 HELSINKI, Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520, www.talpet.fi